Format Teks Dasar 2

Paragraf

- Paragraf digunakan untuk mengatur susunan tekas dalam suatu paragraf halaman web.
- tag <P> ….. </P>
- Tag ALIGN digunakan untuk mengatur struktur sebuah paragraf pada halaman web

Contoh Penggunaan ;

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Latihan Paragraf</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P ALIGN = "right">
Contoh Paragraf rata kanan ..... <P ALIGN = "left">
Contoh Paragraf rata kiri ..... <P ALIGN = " Tengah">
Contoh Paragraf rata kiri .....
</P>
</BODY>
</HTML>
```

BlockQuote

- Indentasi Teks dengan BlockQuote
- Perintah Taq ini digunakan untuk menulis kutipan teks.
- Dengan perintah ini browser akan menampilkan teks menjorok ke dalam (indentasi).

Contoh Penggunaan ;

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Latihan Paragraf</TITLE>
</HEAD>
```

```
<BODY>
<H1> Latihan Membuat BlockQuote</H1>
<p> Seorang pakar IT menyatakan bahwa : …… </P> <BLCKQUOTE>
Sudah waktunya kita berbenah……
</BLCKQUOTE>
</BODY>
</HTML>
```

Break

- Break (BR)
- Break adalah tag yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman web ke dalam satu baris yang baru.
- Tag <BR> membuat baris barupa tanpa memberi baris kosong.

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Latihan Line Break</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1> Latihan Membuat Line Break</H1>
<P> Banyak metoda yang digunakan dalam membangun sebuah
    halaman web, namun secara garis besar di kategorikan
    ke dalam dua jenis, yaitu :
<BR>1. Client Side Scripting<BR>
<BR>2. Server Side Secripting</BR>
</P>
</BODY>
</HTML>
```

Font

- Tag Font digunakan untuk mengatur tampilan huruf dalam dokumen HTML.
- Secara garis besar terdapat beberapa atribut yang
- digunakan untuk mengatur ukuran, jenis dan warna huruf yang akan digunakan, yaitu : *Font Size, Font Face, Font Color*

Font Size

- Font Size, merupakan atribut yang digunakan dalam Tag Font, untuk mengatur ukuran huruf.
- Ukuran font dimulai dari ukuran 1 sebagai ukuran terkecil dan 7 sebagai ukuran terbesar.

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Latihan Ukuran Font</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1> Latihan Membuat Ukuran Huruf</H1> <FONT SIZE = 1>Ukuran Font
1</FONT> <FONT SIZE = 2>Ukuran Font 2</FONT>
<FONT Size = 3>Ukuran Font 3</FONT> <FONT Size = 4>Ukuran Font
4</FONT> <FONT Size = 5>Ukuran Font 5</FONT>
<FONT Size = 6>Ukuran Font 6</FONT>
      <FONT Size = 7>Ukuran Font 7</FONT>
 </BODY>
</HTML>
```

Font Face

- Font Face, atribut ini digunakan untuk mengtur jenis huruf yang akan digunakan.
- Atribut Face ini diisi dengan string jenis huruf yang akan digunakan, seperti jenis huruf Arial, Times News Roman, Verdana dan sebagainya.

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Latihan Jenis Font</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1> Latihan Membuat Jenis Huruf</H1> <FONT SIZE = 5>
<FONT FACE = "Arial"> Jenis Huruf Arial<P>
```

```
<FONT FACE = "Verdana"> Jenis Huruf Verdana<P>
    <FONT FACE = "Tahoma"> Jenis Huruf Tahoma<P>
 </BODY>
</HTML>
```

Font Color

- Font Color, digunakan untuk mengatur warna huruf yanga akan digunakan.
- Terdapat dua cara pemberian atribut warna :
- Menuliskan nama warna secara langsung, seperti Red, Blue, Green dan sebagainya
- Menggunakan nilai RGB (Red Green Blue) dari suatu warna.

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Latihan Warna Font</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FONT SIZE = 5>
<FONT COLOR = "Red"> Warna Huruf Merah<P>
<FONT COLOR = "#FF0000"> Coba tebak warna apa ini<P>
    <FONT COLOR = "#00FF00"> Yang wananya apa ya?<P>
 </BODY>
</HTML>
```