PERTEMUAN VI

MEMBUAT DAFTAR/LIST

BAHAN AJAR
KOMPUTER APLIKASI IT (HTML)

SANGRA JULIANO P, S.I.Kom

JENIS LIST

Untuk membuat daftar atau list, HTML menyediakan empat macam list, yaitu :

- **UNORDERED LIST**
- **ORDERED LIST**
- **DEFINISI**
- **MENU**

UNORDERED LIST

- *Unordered list* biasanya ditandai dengan pemakaian bullet untuk menandai sebuah item dari list. Bullet adalah karakter tertentu yang berupa karakter symbol, misalkan bullet dengan bentuk tanda panah, rumah, segitiga, dan sebagainya.

- Untuk membuat list dengan menggunakan sebuah bullet di gunakan tag <UL> (*unordered list*) sebagai tanda tag awal dan </UL> sebagai tanda tag penutup. Untuk item-item di dalam list harus diawali dengan tag <LI> dan tidak memerlukan tanda akhir tag.

- <html>
- <head>
- <title> contoh</title>
- </head>
- <body>
-
- ms-word
- ms-excel
- ms-access
- ms-powerpoint
-
- </body>
- </html>

UNORDERED LIST

- Bentuk default tanda item dalam tag <UL> adalah bullet. Untuk mengubah Anda dapat menggunakan atribut *TYPE* dengan diikuti nilai kontanta. Konstanta ini mewakili karakter symbol yang akan digunakan. Sedangkan item-item dari daftar tadi ditandai dengan memberikan tag <LI> perhatikan contoh berikut:

- <html>
- <head>
- <title>contoh</title>
- </head>
- <body>
-
- ms-word
- <li type=square> ms-excel
- <li type=disk> ms-access
- <li type=circle> ms-powerpoint
-
- </body>
- </html>

ORDERED LIST

Ordered list adalah daftar yang tiap bagiannya disertai dengan penomoran. *Ordered list* dimulai dengan tag <OL> dan diakhiri dengan tag </OL>

```
<html>
<head>
<title>contoh</title>
</head>
<body>
<ol type=i start=3>
<li type=1>Ms-Word
<li type=a>Ms-Excel
<li>Ms-Access
<li type=i>Ms-Powerpoint
<li>Ms-Photodraw
</ol>
</body>
</html>
```

ORDERED LIST

Ordered list mempunyai beberapa tipe penomoran yang dapat digunakan, yaitu:

- • 1 = 1,2,3….
- • A = A,B,C,….
- • a = a,b,c,….
- • I = I,II,III,….
- • i = i,ii,iii,….

Apabila Anda menuliskan atribut TYPE pada tag <OL> maka tipe tersebut akan dipakai sebagai default dari seluruh item. Namun Anda juga dapat memberikan tipe untuk masing-masing item, yaitu dengan memberikan atribut TYPE pada tag <LI>. Atribut START dipakai pada tag <OL> dan digunakan untuk menentukan nomor dari item pertama.

DEFINITION LIST

- Definition list adalah daftar yang mempunyai keterangan pada itemnya. Untuk memakai defenition list Anda dapat menggunakan pasangan tag <DL> dan </DL>. Tag ini bekerja dibantu oleh tag lainnya, yaitu tag <dt> yang menandakan item yang dijelaskan dan tag <dd> menyatakan defenisi dari item.

- <html>
- <head>
- <title>contoh</title>
- </head>
- <body>
- <dl>
- <dt>Ms-Powerpoint<dd>Merupakan Program Pengolah Kata Dari Microsoft.
- <dt>Ms-Excel<dd>Merupakan Program Spreadsheet.
- <dt>Ms-Access<dd>Merupakan Program Database.
- </dl>
- </body>
- </html>

DAFTAR MENU

- Untuk membuat daftar menu Anda dapat menggunakan pasangan tag <MENU> dan </MENU>

- <html>
- <head>
- <title>contoh</title>
- </head>
- <body>
- <menu>
- Ms-Word
- Ms-Excel
- Ms-Access
- </menu>
- </body>
- </html>