PERTEMUAN 12

MATERIAL DINDING

Kayu - (sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya), tambahan untuk dinding :

- Plywood, biasa dipakai untuk material dinding, pintu, jendela dan partisi.
  - Ringan
  - Data digunakan sebagai lembaran yang luas tanpa sambungan
  - Bagian sisi tebal cukup kuat menahan beban
  - Peka terhadap kelembaban, perlu perawatan intensif
- Softboard
  - Daya serap suara yang baik (biasanya digunakan untuk dinding ruangan studio musik)
  - Diproduksi dengan permukaan putih polos, berlubang atau bertekstur
  - Tebal, 6,8,10,12,dan 50mm
  - Rentan terhadap kelembaban
  - Bahan lunak
  - Pengerjaan mudah
  - Tidak bisa dipakai untuk mebel
- MDF
  - Papan serat yang banyak dipakai untuk dinding partisi dan mebel
  - Ringan
  - Murah
  - Kekuatan hampir sama dengan kayu lapis
  - Peka terhadap kelembaban

Kayu solid ataupun kayu lapis yang dipasang pada dinding disebut dengan istilah " lambrisering".

Kaca

- Menghadirkan efek yang bernilai artistic
- Tahan lama
- Tahan air
- Bisa memantulkan cahaya
- Harga agak mahal
- Memiliki kesan dingin dan kaku
- Cocok untuk ruangan yang menampilkan kesan modern
- Licin
- Secara umum terdiri dari dua jeni, yaitu : tempered glass dan frosted glass.
- Sifat transparent dan translucent
- Tebal : 3mm, 5,6,8,9,12,15,20mm.

Batu Alam

- Batu candi
- Batu kali
- Batu palimanan
- Batu andesit

----------memperlihatkan contoh material